

Основные данные

Тип судна	Кормовой мор.траулер, двойной трал
Построено	1987г. (Норвегия)
Класс. общ-во	член МАКО
Ледовый класс	Ice C

В 2001г. установлена 3я лебедка.
Большой ремонт и модернизация в 2008г.
РМУ демонтировано.



Главные характеристики

Длина наибольшая	56,00 м.
Ширина	14,00 м.
Высота борта	5,10 м.
Осадка (по летнюю ГВЛ)	- м.
Тоннаж (БТ / НТ)	1.932 / 682
Дедвейт	- тн.
Скорость/расход	14,5 уз. @ 10 тн./сут.; эконом. 11-12,5 уз. @ 10-12 тн./сут.
Жилой блок	34 чел. (8 х 1-местн., 13 х 2х-местн., все каюты WC+душ)
Автономность	35 сут.

Машинное отделение

Главный двигатель	Deutz 6M 640, 3.600 л.с. @ 650 об/мин.
Гребной винт	ВРШ LIPS в насадке, Ø 3600 мм. / 151 об/мин.
ВДГ	1 x Volvo Penta, 270 кВт
ВДГ	1 x Cummins, 1.320 кВт, установлен новый в 2018г.
Генератор	1 x 1.520 кВА, установлен новый в 2009г.
Генератор	1 x 320 кВА
Редуктор	Scana Volda ACG 85/680
Перо руля	Barkemeyer
Валогенератор	1.800 кВА, моточистка май 2020г.
Носовое ПУ	1 x 500 л.с., Brunvoll
Котел	Утиль-котел Parat
Рулевая машина	Tenford
Компрессор	2 x Sperre возд.компрессоры
Опреснитель	1
Пожаротушение	CO2

Промысловое и палубное оборудование

Лебедка ваерная	2 x 32 тн. Braatvaag, 3500м. @ Ø28 мм ваер, тип D2M6300 (прямой привод на лебедку с двигателя). Ширина барабана 1.600 мм. Новые с 1996г.
3я ваерная лебедка	1 x 38 тн., новая в 2001г., 3600 м. @ Ø30 мм ваер, тип DM132045. Ширина барабана 1.500 мм.
Сетной барабан	1 x барабан над трал. дорожкой
Лебедка кабельная	6 x 11 тн., 2 новые в 2001г., остальные с 1988г.
Лебедка сонара	1 x - тн., емкость 4000 м @ Ø11мм кабель
Лебедка вытяжная	1 x 6,5 тн.

Лебедка стяжная	2
Лебедка кутковая	1 x 10 тн.
Лебедка гиневая	2 x 18 тн. новый с 1988г.
Палубный кран	1 x 3 тн. @ 12 м., Hydralift
Палубный кран	1 x -тн.

Рыбоперерабатывающее оборудование

Сортировка	Marel для круглой и плоской рыбы
Двигатели	2 x Leroy Somer, 180 кВт, электро

Рыбофабрика для донной рыбы новая в 2015г., производитель: Vard.
РМУ демонтировано.

Морозильное оборудование

Морозильный аппарат	2 x автоматических горизонтальных аппарата, произв. 25 тн./сут.
Морозильный аппарат	5 x вертикальных плиточных аппаратов, произв. 35 тн./сут.
Морозильный аппарат	1 x ручной горизонтальный плиточный аппарат, произв. 8 тн./сут.
Морозильный аппарат	1 x IQF туннельн. аппарат, произв. 10 тн./сут.
Хладагент	фреон R22
Компрессор	2 x Howden винт.компрессоры (1 x новый в 2007г.), общая произв. около 45 тн./сут.

Реф. установка изготовлена Kværner

Автоматические горизонтальные плиточники новые в 1996г., произв-ль ODIM.

IQF туннельный аппарат расположен в мучном трюме. Может быть использован для выпуска трески/филе, но система обдува не настроена.

Вместимости

Трюм (до - 28°C)	1225 м ³ / 375м ³ мучной трюм на нижней палубе фабрики, нижний трюм 850м ³ ; макс. загрузка 600 тн. по мороженому филе
Лифт паллет/ выгрузка	MacGregor-Navire
Цистерна топливная	490 м ³
Цистерна пресной воды	50 м ³

Судовая электроника

Современная