

Основные данные

Тип судна	морозильный траулер
Построено	2013 (Турция)
Класс.общ-во	член МАКО
Ледовый класс	1В

Судно подготовлено и может быть оборудовано РМУ, имеется пространство для установки, само оборудование не устанавливалось



Главные характеристики

Длина наибольшая	74,70 м
Ширина	15,40 м
Высота борта	- м
Осадка (по летнюю ГВЛ)	- м
Тоннаж (БТ / НТ)	3.430 / 1.036
Дедвейт	- тн.
Скорость	13,0 узлов
Жилой блок	32 чел.
Автономность	45 сут.

Машинное отделение

Главный двигатель	Wärtsila, 9L32, 6120 л.с., мотористка октябрь 2024г.
Гребной винт	СРР, Ø 3800 мм
ВДГ	1 x Caterpillar C32, 910 кВт
ВДГ	1 x Caterpillar C18 – 450 кВт
ВДГ	1 x Caterpillar C4 – 56 кВт, исп.как АДГ
Редуктор	Wartsila SCV 85, кап. рем. в 2022
Перо руля	новое в 2019г. для увелич. маневренности при работе на креветке
Валогенератор	2.340 кВА
Носовое ПУ	1 x 450 кВт, Brunvoll

Промысловое и палубное оборудование

Сетной барабан	2 x 36,5 тн., емкость 13 м³
Сетной барабан хранения	1 x 6,3 тн., емкость 13 м³
Лебедка ваерная	3 x 49,5 тн., емкость ваера 3000 м @ Ø34мм, Ibercisa, электро
Лебедка кабельная	8 x 21,5 тн., Ibercisa, электро
Лебедка сонара	1 x 5,4 тн., емкость кабеля 4000 м @ Ø 11,3мм кабель
Лебедка кутковая	2 шт.
Лебедка якорная	1 x два якоря
Лебедка гиневая	2 x 21 тн., Ibercisa, электро
Палубный кран	1 x 6 тн. @ 15 м. на трал.палубе, MacGregor
Палубный кран	1 x 2,5 тн. @ 14 м, MacGregor
Палубный кран	1 x 2,5 тн. @ 8 м (носовой трюм), MacGregor

Рыбоперерабатывающее оборудование

Потрошительная машина	3 x Baader 444 H/G machine
-----------------------	----------------------------

Головорубочная машина	B 415 Brevik
Головорубочная машина	2 x Brevik “J”-cut machine
Грейдер	2 x Marel
Обвязочная машина	1 x Atlantic
Креветочная линия	выпуск индустриальной креветки + 2 x сепараторы прилова
Упаковочная линия	1 x система паллетирования

Фабрика для выпуска потр. б/г и креветки Optimar

Морозильное оборудование

Вертикальный аппарат	9 x 100 мм
Вертикальный аппарат	1 x 150 мм
Хладагент	Аммиак
Производительность	100 тн./сутки, посл.рейс выпуск окуня б/г J-рез + головы – 90тн/сут.

Вместимости

Трюм (до - 30°C)	1940 м ³ / верхний 240м ³ , нижний 1700м ³ полностью паллетируют.
Приемный рыбн. бункер	2 x 36 м ³ нерж.сталь
Цистерна топливная	600 м ³
Цистерна масла	34 м ³
Цистерна пресной воды	52 м ³
Фекальн. цистерна	40 м ³
Техническая вода	134 м ³
Цистерна успокоительная	1 шт.

Судовая электроника

Современная