

Основные данные

Тип судна	Азимутальный буксир (2 ед.)
Построено	дек. 2006 г. (Корея)
Класс. общество	член МАКО
Ледовый класс	-
Мощность	4.500 л.с.

Может работать как многофункциональный буксир при обеспечении работ в порту, а также для буксировок в расширенных прибрежных районах



Главные характеристики

Длина наибольшая	38,00м
Ширина	10,00 м
Высота борта	4,50 м
Осадка	3,60 м
Тоннаж (БТ / НТ)	417 / 267
Дедвейт	- тн.
Скорость	15,8 уз.
Жилой блок	8 чел. (4 одном. + 2 двухместн.)
Автономность	- сут.

Машинное отделение

Главный двигатель	2 x Niigata 6L28HX – 2.250 л.с. @ 1.654 кВт @ 750 об/мин.
Система пожаротушения	Диз./насос - 285 л.с. @ 360м³/час @ 140м.
Пропульсивная установка	2 x Niigata ZP-31 - Z-peller
ВДГ	2 x Daewoo 253 л.с. @ 1800 об/мин.
Насос подачи пены	120 л./мин. @ 150 м.
Генератор	2 x 176 кВт / 270 kVA @ 1800 об./мин.

Палубное оборудование

Тяговое усилие	Ок. 62 тн. @15,85 узлов
Буксир.лебедка кормовая	Разрывн.усилие 80 тн.
Буксирн.гак	60 тн.
Буксирн.трос	50 мм. @ 500 м.
Намоточная нагрузка	10 тн.
Противопожарный монитор на подъемн.башне	FE 100 Monitor / 7 м.

Вместимости

Цистерна топливная	150 м³
Цистерна пресной воды	40 м³
Цистерна легкого топлива	14,3м³
Цистерна пенного/порошков.огнетушителя	5.000 л. / 2.000 кг.

Судовая электроника

Современная

